



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНЫХ МАШИН ВКМ-2020

Для поддержания машины в исправном состоянии и для своевременного выявления дефектов, потребителю необходимо производить осмотр и чистку машины согласно соответствующему регламенту.

Проводимые операции (регламент) приведены в соответствующем разделе руководства по эксплуатации.

**ВАЖНО:** пренебрежение указанным обслуживанием может привести к преждевременной поломке машины.

### ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

Для поддержания машины в исправном состоянии и для своевременного выявления дефектов, потребителю необходимо производить осмотр еженедельно или каждые 50 м/ч наработки, в зависимости от того что наступит ранее. При этом потребитель должен самостоятельно вносить отметки в соответствующую главу сервисной книжки.

При выявлении дефектов потребитель обязан незамедлительно сообщить MERKATORу или уполномоченному лицу в регионе (Дилеру) о возникшей неисправности и предоставить Машину для ремонта.

Проводимые операции (регламент) приведены в соответствующем разделе руководства по эксплуатации.

**ВАЖНО:** пренебрежение указанным обслуживанием может привести к преждевременной поломке машины.

### ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодическое техническое обслуживание проводится каждые 300 м/ч наработки

ТИП ТО	Наработка м/ч
S	300, 1500, 2100, 3300, 3900, 5100, 5700
M	600, 1200, 2400, 3000, 4200, 4800, 6000
B	900, 2700, 4500, 6300
L	1800, 3600, 5400

Зам – замена

Пр – проверка, а при необходимости протяжка, регулировка, замена, чистка

См – смазка

Наименование работ	После первых 50 м/ч	S	M	B	L
Диагностика	Пр	Пр	Пр	Пр	Пр
Масло ДВС	Зам	Зам	Зам	Зам	Зам
Фильтр масляный	Зам	Зам	Зам	Зам	Зам
Фильтр топливный	Зам	Зам	Зам	Зам	Зам
Масло трансмиссионное	Зам		Зам		Зам



РФ, 123001, Москва,  
Мамоновский переулок, д.4, стр.1  
holding@merkatorgroup.ru

✉ SERVICE@MERKATORGROUP.RU

Электронная почта для заявок  
и предложений

8(800)234-10-40

Круглосуточная служба  
поддержки клиентов

Фильтр воздушный (большой/малый)	Пр	Зам	Зам	Зам	Зам
Система охлаждения ДВС	Пр				
Жидкость охлаждающая			Зам		
Ремень приводной				Зам	Зам
Фильтр кабины				Зам	Зам
Масло гидравлическое	Пр			Зам	Зам
Фильтр гидравлический (2 шт.)		Пр	Пр	Зам	Зам
Шприцовка	См	См	См	См	См
Гайки рессор (120 Nm)	Пр		Пр		Пр
Ремень приводной					
Тормозная система	Пр			Пр	Пр
Форсунки распыления воды	Пр				
Всасывающего шланга воздушного фильтра		Пр	Пр	Пр	Пр
Сапуна топливного бака		Пр	Пр	Пр	Пр
Сапуна ведущего моста		Пр	Пр	Пр	Пр
Гайки колес		Пр	Пр	Пр	Пр
Шланги и соединения (все)		Пр	Пр	Пр	Пр
Гайки передней/задней оси, крепления двигателя, гидравлического насоса на двигателе				Пр	Пр
Лопатки вентилятора (толщина)				Пр	Пр